

ROLLER- ELLE- VOGUE

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a termékünket választotta

Használat előtt, kérjük, olvassa el ezt a füzetet gondosan

További információkért, illetve szükség esetén lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel vagy látogasson el honlapunkra: www.edilkamin.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

Nem megfelelő telepítésértés a nem megfelelő karbantartásból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

- a kályhát úgy tervezték, hogy a szoba fűtésére megfelelő legyen, meleg levegőt áramoltasson ki.
 - A tűzbiztonság be nem tartásából eredő kockázat a felhasználó felelőssége.
- A tűz és forró felületek (üveg, csövek és a forró levegő kivezető, felső), vagy bevezetése idegen anyagoktól tartsa távol.
- Csak fát használjon tüzelőanyagként.
 - A füstcsatorna tisztításához ne használjon gyúlékony folyadékot.
 - Az üveg tisztítása csak hideg állapotban szabad egy speciális termékkel (pl. GlassKamin), és egy ronggyal. Ne tisztítsa meleg állapotban.
 - Működés közben a kályha füstcsöve nagyon magas hőmérsékletű, figyelmeztetni a gyerekeket.
 - Ne helyezzen tárgyakat, a kályha közvetlen közelében, amelyek nem ellenállóak a hőnek.
 - Soha ne használjon folyékony tüzelőanyagot a parázs felélesztésére.
 - Ne takarja el a szellőzőnyílásokat a helyi telepítési, vagy légbeömlőket a kályhán.
 - Ne használjon szűkítőt a füstcsőre.
 - A kályhát úgy kell elhelyezni illetve a kéménybe bekötni, hogy a tűzvédelmi szempontok szigorúan be legyenek tartva (szükséges kéményseprő véleményét kikérni).
- A termék azonosítása a kályha hátsó felén elhelyezett fém lap tartalmazza a termék nevét és gyártási számát, a gyártási szám a jótállási jegyen is fel van tüntetve.
- Meg kell őrizni azonosítására az esetleges problémák és alkatrészpótlások miatt. A szakszerviznek és a kereskedőnek jelezni.

NYILATKOZAT "

Az EDILKAMIN S.p.A. amelynek székhelye a Via Vincenzo Monti 47-20123 Milano - P. IVA 00192220192 Cod fiskális

Kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy:

A fa kályhák alábbi megfelel a 89/106/EGK irányelv (építési termékek)

Fatüzelésű kályhák védjegye EDILKAMIN nevű ELLE - ROLLER - VOGUE

MODEL: ELLE - ROLLER - VOGUE Sorszám: Ref Típustábla

Gyártási év: Ref Típustábla

Követelményeinek való megfelelés a 89/106/EGK irányelv szintén meghatározza megfelelnek az európai szabványnak:

EN 13240:2006

EDILKAMIN Spa elhárít minden felelősséget, ha a hiba a berendezés cseréje, beszerelés és / vagy EDILKAMIN módosítások a személyzet engedélye nélkül történik.

VÁLTOZAT

ELLE: acél szürke festett fém.

ROLLER: acél szürke festett fém.

VOGUE: festett szürke / fekete.

ADATOK

• a kályhák ELLE, ROLLER, VOGUE szerkezete acél burkolat- a tűztere tűzálló anyaggal bélelve, a tűztér alsó eleme és a mozgatható rostély öntvényből készült.

szerkezete és acél burkolat.

Szélesség 35 cm belső tűz, magassága 50 cm, önzáró ajtó, a füstelvezetés lehet felső vagy az ELLE és a VOGUE esetében hátsó csatlakozás.

MŰKÖDÉSI ELV

ELLE, ROLLER, VOGUE működtethető automatikusan vagy kézi beállítással a levegő utánpótlása biztosítására (gondoskodni kell a külső levegő bevezetéséről).

Elzárva a kart a zár A / M, kiválaszthatja automatikus légutánpótlás üzemmódban (kar balra), vagy kézi üzemmódban (kart jobbra)

Lever A / M jobbra minden intenzitása a láng a legnagyobb, helyezze a kart a köztes helyzet, beállíthatja az intenzitását a lángképek.

Az égési levegő áthaladás után működteti A / M három légbejutást:

B - elsődleges égési levegő

C – felső égési levegő

D – üvegtisztító levegő bejutása

Közvetlenül a helye beállítás az elsődleges levegő használatához (B), szekunder (C) és a harmadlagos (D), lehet használni a karokat, illetve B1, C1, D1.

Ezek a beállítások hasznosak, például az optimális égés alapján fafajta minőségének változásakor, hogy nagyobb tisztítási levegő jusson az üvegre, vagy Erős szél esetén kéményhuzat növelésére, stb.(3.-dik oldalon lévő ábrákhoz)

B / levegő elsődleges égésből

B1/ az elsődleges levegő vezérlő kar / shaker

C/ Szekunder levegő szállítás vagy post-égés "eső"

C1/ szekunder levegő állító kar

D/ felsőfokú légi irányító kart

D1/ Tercier levegő szállítás vagy üveg tisztítás

E/ A forró levegő kivezető

ELLE aminek oldal üvege a tűz fényét biztosítja egy hangulatos légkört létrehozva.

A füstcsőkivezetés lehet felső vagy hátsó.

ROLLER, ami 360°-ban elforgatható egy pedál segítségével, ami a bal alsó sarkában található

- Nyomja le és szabad forgatni

- Releasing zárok

VOGUE elkötelezett azoknak, akik szeretik a kályha modernitását, de nem felejtették el a régi emlékeket. A füstcsőkivezetés lehet felső vagy hátsó.

Kéménybekötés

- Mielőtt a kályhát bekötnénk, a kéménybe ellenőrizni kell a kémény alkalmasságát, a szükséges engedélyek meglétét.

A megfelelő működéséhez gondoskodni kell, hogy a kályha kéményébe ne csatlakozzon más készülék.

- Amikor telepíti, a kályhát szem előtt kell tartani, hogy hova helyezi a kályhát és megfelelően legyen kialakítva a füstcsövek bekötése.

A kémény átmérője megfeleljen az adatlapon feltüntetett mérethez.

A kémény bekötéshez használhat szigetelt vagy rozsdamentes csatlakozót kör keresztmetszettel, aminek sima belső fala van.

A kéményben nem lehet elhúzás, ívek (ajánlott hossz. min. 3,5-4 m).

- A kéménynek rendelkezni kell a szabványban előírt koromzsákkal és kondenzvíz elvezetővel.

- Ha a kémény szeretne használni a telepítés már korábban használt más kályhák és kandallók, nem szükséges, hogy készítsen alapos tisztítást, hogy a rendellenes műveletek és elkerülni a veszélyt a tűz el nem égett a korábban lerakódott a belső falakon.

- A normális működéshez szükséges a kémény tisztítása legalább évente elvégeztetni.

- A jól tervezet kémény optimális működést hoz létre, vákuum terjedő 0,12-0,2 mbar. A megfelelő huzatú kémény mellett nem történhet visszaáramlás a fa elhelyezése közben, amikor a kályha ajtaja nyitva van.

- Ha több kémény van a tetőn akkor legalább 2 méter távolság szükséges és legalább 40cm túlnyúlás kémény tetők között.(a szabványoknak megfelelően).

A kályha raklaphoz van rögzítve, kartondobozzal csomagolva. Kibontás után győződjön meg, a megfelelő modellt vásárolta meg. Ellenőrizze le, hogy a kályha sérülésmentes, ha probléma van, a választott kályhával az azonnal jelezze a szállítást végző felé írásban átvételkor.

Az összeszerelést kérheti a kereskedő cégtől, ami külön költségben jelentkezhet, a helyi szabályozás nem rendeli el a szakember munkavégzését, de az ön biztonsága érdekében kérjük, körültekintően járjon el.

Ha társasházban telepíti, a kályhát kérje ki a közös képviselő előzetes véleményét a szilárdtüzelésű berendezések használatáról való jogi szabályozásról.

Kompatibilitás ellenőrzése. A kályha környezetében nem szabad elszívó ventilátort telepíteni illetve B típusú gázkészüléket. Figyelni kell a levegő utánpótlásra.

A területet legalább 200 cm² (Ø 16).

Csak Elle és a Vogue modell van lehetőség közvetlen külső légbecsatlakozásra 10cm átmérőjű csövön. 2 ábra.

Csatlakoztassa a tömlőt a kályha, távolítsa el a kupakot előre rögzített

(Lásd az ábrát. 1) és csúsztassa a tömlőbilincs keresztül egyfajta "két-vezetékes csatlakozó ", majd rögzítse a csövet.

Biztonsági távolságok

Elhelyezés a megfelelő működéshez a kandallót vízmérték szerint kell elhelyezni. Ellenőrizze a padló teherbírását.

Tűzbiztonsági távolságok a kandallót a következő biztonsági feltételeket tiszteletben tartva kell beszerelni: - az oldalakon és hátul minimum 40 cm-re közepesen gyúlékony anyagoktól

- a kandalló előtt 80 cm-re nem lehet közepesen gyúlékony anyag

- ha a kandalló gyúlékony anyagból készült padlón kerül beszerelésre, a kettő közé be kell iktatni egy hőszigetelő anyagból készült lapot, mely legalább 20 cm-re kinyúlik oldalt, és legalább 40 cm-re a kandalló elülső részén.

A kandalló tetejére és a biztonsági távolságokon belülre ne helyezzen gyúlékony anyagból készült tárgyakat.

Fából vagy más gyúlékony anyagból készült falon át történő beszerelés esetén a füstcsövet szigetelni kell üvegyapottal vagy egyéb, hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyaggal.

Megjegyzés a Tüzelőanyaghoz: a kályha fa tüzelésű berendezés

a megfelelő működéséhez száraz keményfát használjon, aminek a maximális nedvességtartalma nem haladja meg a 20%-ot.

A fa akkor éri el a maximális fűtési teljesítményt, ha több mint két éven keresztül száraz fedet szellőző helyiségben tartották. Ha így jár el, akkor jelentős fűtés megtakarítást érhet el. A nedves fa alacsony fűtés értékű és komoly szennyeződést okoz, több a salakanyag és gyorsan elszínezi az üveget.

Szigorúan tilos a szintetikus anyagok égetése műanyagok, gumik, az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget és az estek többségében ez kimutatható a vizsgálataink során. FIGYELMEZTETÉS: a kályha egyes részei nagyon magas hőmérsékletet ér el ezért fokozottan figyeljünk a gyerekekre. A kályhát csukott ajtóval szabad működtetni, a fa utántöltésére biztosítottunk egy kesztyűt, amivel kinyithatja az ajtót, kérjük, mindig használja.

ELSŐ BEGYÚJTÁS:

A kályha első begyújtásakor keletkezhetnek kellemetlen szagok, ami az esetleges porlerakódás a kályha felületén, ez rövid időn belül megszűnik.

Alábbiak szerint járjon el: győződjön meg róla, hogy a levegő bevezetés nyitva van, és ha a füstcsőbe van füstelzáró csappantyú, akkor ez is a lehető legnagyobb nyitásban legyen. Az égőtér aljára tegyen papírt, erre helyezze az apróra vágott gyújtós fát és erre helyezze a szintén hasított vastagabb száraz fát. Gyújtsa meg a papírt majd csukja be a kályha ajtaját. Ha a lángok túl magasra érnek és visszafordulnak, akkor csökkenteni kell a levegő utánpótlást. A megfelelő működésnél egy szép lángképet kell kapnunk (itt a segítségünkre lehet a légutánpótlást szabályozó A/M kar) ami nem magasabb az égőtér 2/3-ánál. Ha csillapodott az égés, akkor javasolt a meglévő parázságyra helyezni a következő adag száraz keményfát, ami ne haladja meg a táblázatban javasoltat.

Ha a tűz túl intenzív, akkor a manuális módban részlegesen zárja el a csappantyút az elsődleges levegő bevezetésénél

Megjegyzés: soha ne használjon a begyújtáskor vagy a parázs felélesztéséhez folyékony tüzelőanyagot, gyújtó anyagot (alkohol, benzin, kerozin stb.). Soha ne használjon vegyi anyaggal vagy olajjal átitatott fát begyújtáskor vagy működés közben mert balesetveszélyes és mérges gázok szabadulnak fel, amivel károsítja a környezetét. A túlzott famennyiség használata az égőtér belső deformálódásához vezethet.

Minden típusú fának más a jellemzője és ez is befolyásolhatja az égést és a teljesítményt. Arra kérjük önt, hogy fokozottan figyeljen a környezetére és ne használjon olyan anyagokat, ami károsítja azt és betartja az utasításokat, mert a fa, mint tüzelőanyag megújuló energia, aminek a káros anyag kibocsátása az a széndioxid, amit élete során felvett. A nedves és rosszul tárolt fa égés közben nagyon füstöl és nem ég el rendszeren ezért magas a káros anyag kibocsátása és alacsony hő teljesítményt ad le.

Felhívjuk figyelmét, hogy a száraz fa fűtőértéke 4kWh/kg míg a nedvesebb fáé ennek csak a fele.

KARBANTARTÁS

A kályha tisztítása csak hideg állapotban történhet a balesetveszély elkerülése érdekében. Az ajtó kinyitása után az égőtérben maradt hamut söpörjük be a rostélyon keresztül a hamutartó fiókba és a fiók kihúzása után ürítsük ki a megmaradt égéstermék/hamut.

A hamu fiók teljesen ki kell üríteni, ha ritkán üríti a hamufiókot, akkor megtelítődik az égéstermékkel és nem lesz megfelelő az égés vagy túlhevülhet a kályha. Vegye ki az égőtér alsó részén lévő öntvényt és egy ecset segítségével porolja le.

Ha szükséges használjon porszívót a megfelelő tisztításhoz.

Ellenőrizze a füstcső tisztaságát, és ha szükséges, akkor tisztítsa.

Az üveg tisztítása folyékony enyhén mosószeres vízzel is történhet, ha szükséges használjon erre a célra gyártott szórófejjel ellátott tisztító szereket. Vegye figyelembe, hogy az üveg ellenáll a magas hőmérsékletnek (akár 800C°) de törékeny.

Burkolatának tisztítása enyhén mosószeres vízzel történhet szigorúan hideg állapotban.

Tisztítása a kályha

Minden fűtési szezon előtt ellenőriztesse a kéményét a megfelelő szakemberrel és ne hagyatkozzon mások véleményére a saját biztonsága érdekében.

Felmerülő kérdések.

Tekintettel arra, hogy szinte minden a látszólagos problémát gyakran a figyelmetlenség eredményez ezért leírtuk a leggyakoribb kérdéseket.

1) Füst jön ki a kályhából?

Ellenőrizni a füstgáz csappantyú nyitva van e. // az égési levegő kar nyitva van// megfelelő- e a kémény, van huzat? // a fa nedvességét ellenőrizni kell.

2) Az égés szabályozatlan?

Ellenőrizni kell a füstgáz csappantyú helyzetét// ellenőrizni kell az ajtó tömítések megfelelő működését// a kályha ajtaja rendesen zárva van?

3) Az üveg gyorsan elszíneződik/ kormozódik:

Használjon száraz fát// megfelelő égési levegő mennyiség bejutatása az égőtérben. Figyelembe kell venni, hogy néhány óra működés után egy vékony porréteg keletkezik az üvegen és ez is okozhatja az elszíneződést.

Abban az esetben, ha bizonytalan a probléma megoldásában, akkor forduljon a szakszervizhez vagy a kereskedőhöz.

www.edilkamin.com